

Painéis de divisórias e forro falso padrão salas limpas



- A. Divisórias, shaft e cantos arredondados;
- B. Divisórias e portas linha 50mm;
- C. Divisórias e visor SL50;
- D. Forro falso e luminária ASM;
- E. Divisória, porta linha 40mm e visores;
- F. Divisória em aço inox;
- G. Detalhe de montagem de forro falso.



Tel. +55 (19) 3846.1161 / 3846.9482
www.asmontec.com.br
asmontec@asmontec.com.br



PAINEL PADRÃO SALAS LIMPAS PARA DIVISÓRIAS

Revestimento	Chapas de aço pré-pintado Ral 9003 ou aço inox Aisi 304 nas Espessuras 0,5 a 1,5mm nas duas faces		
Isolamento	Poliestireno (EPS), Poliuretano (PUR), Poliisocianurato (PIR) e Lã de Rocha (LDR)		
Dimensão	EPS	PUR/PIR	LDR
	1150x6000mm	1100x6000mm	1100x3500mm
Encaixe	Macho e Fêmea / Removível Click		
Perfis de Fixação	Em alumínio - Perfil U e H / cantoneira por todo o perímetro da divisória / perfil 50x50mm e 100x50mm para divisórias removíveis		
Perfis de Acabamento	Canto arredondado anodizado, pintado e aço inox		
Vedação	Silicone acético ou neutro		
Opcionais	Cores especiais e aço inox especial		

PAINEL PADRÃO SALAS LIMPAS PARA FORRO FALSO

Revestimento	Chapas de aço pré-pintado Ral 9003 ou aço inox Aisi 304 nas Espessuras 0,5 a 2,0mm em uma face e chapa de aço galvanizada na outra		
Isolamento	Poliestireno (EPS), Poliuretano (PUR), Poliisocianurato (PIR) e Lã de Rocha (LDR)		
Dimensão	EPS	PUR/PIR	LDR
	1150x6000mm	1100x6000mm	1100x3500mm
Encaixe	Macho e Fêmea / Removível Click		
Perfis de Fixação	Em alumínio - Perfil U e H / cantoneira por todo o perímetro da divisória / perfil 50x50mm e 100x50mm para divisórias removíveis		
Perfis de Acabamento	Canto arredondado anodizado, pintado e aço inox		
Vedação	Silicone acético ou neutro		
Opcionais	Cores especiais e aço inox especial		

LUMINÁRIA PADRÃO SALAS LIMPAS

Tipo	Luminária em caixa de aço carbono com pintura Epoxi RAL 9003 ou aço inox, especial para salas limpas com fechamento inferior em vidro temperado 4mm e defletor em alumínio anodizado interno. Com reatores eletrônicos de partida rápida, lâmpadas fluorescentes Philips, ligação interna e cabo-plug para conexão rápida	
Lâmpadas	2x32W / 4x32W / 2x16W / 4x16W	
Manutenção	Por cima	Por baixo
	Vidro inferior selado juntamente ao requadro da luminária; caixa removível ou tampa com dobradiça possibilitando manutenção por piso técnico sem contaminação externa	Vidro inferior fixado a um moldura móvel, fixada por parafusos e dobradiças e caixa da luminária selada ao requadro, possibilitando manutenção por dentro da sala sem contaminação externa
Indicação	Todas as salas limpas	Salas limpas até ISO 7 (Classe 10.000)
Vedação	Silicone acético ou neutro	
Opcionais	Lâmpadas especiais, módulos de emergência, vidro laminado e policarbonato	

